



ALÜMİNYUM İLETKENLİ PVC KABLolar AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

| Kesit (mm ²) | TEK DAMARLI | | İKİ DAMARLI | |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Toprak 20°C | Hava 30°C | Toprak 20°C | Hava 30°C |
| 25 | - | - | 117 | 91 |
| 35 | 192 | 145 | 139 | 113 |
| 50 | 229 | 176 | 167 | 138 |
| 70 | 282 | 224 | 206 | 174 |
| 95 | 339 | 271 | 246 | 210 |
| 120 | 388 | 314 | 281 | 244 |
| 150 | 435 | 361 | 316 | 281 |
| 185 | 494 | 412 | 358 | 320 |
| 240 | 578 | 484 | 419 | 378 |
| 300 | 654 | 548 | - | - |
| 400 | 765 | 666 | - | - |
| 500 | 873 | 776 | - | - |

0,6/1 kV Alüminyum İletkenli Tek ve İki Damarlı PVC
Kabloların Akım Taşıma Kapasiteleri (A) Müsaade Edilen
İşletme Sıcaklığı 70°C

| Kesit (mm ²) | DEMET  | | YAN YANA  | |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------|
| | Toprak 20°C | Hava 30°C | Toprak 20°C | Hava 30°C |
| 1 x 35 | 127 | 113 | 151 | 131 |
| 1 x 50 | 151 | 138 | 179 | 160 |
| 1 x 70 | 186 | 174 | 218 | 202 |
| 1 x 95 | 223 | 210 | 261 | 249 |
| 1 x 120 | 254 | 244 | 297 | 291 |
| 1 x 150 | 285 | 281 | 332 | 333 |
| 1 x 185 | 323 | 320 | 376 | 384 |
| 1 x 240 | 378 | 378 | 437 | 460 |
| 1 x 300 | 427 | 433 | 494 | 530 |
| 1 x 400 | 496 | 523 | 572 | 642 |
| 1 x 500 | 562 | 603 | 649 | 744 |

0,6/1 kV Tek Damarlı Alüminyum İletkenli
PVC Kabloların Üç Fazlı Sistemde Akım Taşıma Kapasiteleri (A)
Müsaade Edilen İşletme Sıcaklığı 70°C